AMAZONAS

CALÇADOS





ADESIVOS





AMAZONAS

DESDE 1947

O Grupo Amazonas nasceu em 1947, com o objetivo de oferecer soluções completas e exclusivas para seus clientes.

Com uma trajetória marcada pelo crescimento, dinamismo e compromisso com a excelência operacional, o Grupo Amazonas sempre se preocupou com a entrega de produtos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas.

INOVAÇÃO é a palavra que define e move o Grupo Amazonas, famosa pela criação dos Saltos de Borracha mais resistentes e duráveis, virou também a Amazonas dos melhores Adesivos com suas inconfundíveis Latas Verdes.

Pioneira no desenvolvimento de Adesivos Base D'Água, Adesivos para Espuma Antichamas e Selantes Híbridos, o Grupo Amazonas confirma o seu compromisso com a inovação.

Está no DNA do Grupo Amazonas, investir alto em pesquisas, desenvolvimento e tecnologia, na busca da criação de produtos cada vez mais sustentáveis, que não agridam as pessoas e nem o meio ambiente, proporcionando um futuro mais sustentável para as pessoas e o nosso planeta.



ECO AMAZONAS SUSTENTÁVEL

Alinhada com os objetivos do Grupo Amazonas em criar produtos que não sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente, a LINHA ECO usa composições em suas fórmulas que as torna Ecologicamente Sustentável.

ECO AMAZONAS SUSTENTÁVEL, a primeira linha de Adesivos Sustentáveis do Brasil, uma completa, certificada, feita com matérias primas renováveis, com laudos que comprovam sua autenticidade.

Agentes Químicos e VOC não detectados, com baixo odor e regulamentados para norma NR 15.

Está no DNA do Grupo Amazonas, buscar soluções inteligentes e inovadoras por um mundo mais sustentável.

LAUDO COMPROVADO



AMAZONAS

Selo Verde
Ecolmeia



ECO AMAZONAS

LIMPADORES

AMAZONAS ECO LIMP. BA	Solvente de limpeza, desenvolvido para limpeza de pincéis utilizados para aplicação de adesivo base água de poliuretano.
AM ECO SOLV BA PLUS	Solvente de limpeza, desenvolvido para limpeza de pincéis utilizados para aplicação de adesivo base água de poliuretano. Apresenta uma durabilidade maior no momento da limpeza e o pincel não fica com aspecto enrijecido.
THINNER ECO PISTOLA	Solvente de limpeza desenvolvido a partir de solventes ecológicos com a finalidade de limpar as pistolas aplicadoras de adesivo, os utensílios como pincéis, mesa aplicadora.
AMAZONAS LIMP ECO LS	Solvente de limpeza desenvolvido a partir de solventes ecológicos com a finalidade de limpeza nos acabamentos de calçados e similares, removendo manchas e resíduos de cola de contato, cola spray, não é prejudicial aos acabamentos dos calçados e similares.
AMAZONAS LIMP ECO 76	Solvente de limpeza desenvolvido a partir de solventes ecológicos com a finalidade de limpeza nos acabamentos de calçados e similares, removendo manchas e resíduos de cola PU, cola spray, não é prejudicial aos acabamentos dos produtos.
AMAZONAS LIMP ECO 51	Solvente de limpeza desenvolvido a partir de solventes ecológicos com a finalidade de limpeza nos acabamentos de calçados e similares no final da linha de produção.
AMAZONAS LIMP ECO 52	Solvente de limpeza desenvolvido a partir de solventes ecológicos com a finalidade de limpeza nos acabamentos de calçados e similares, removendo manchas e resíduos de cola PU, cola spray, não é prejudicial aos acabamentos dos calçados e similares, indicado para couros sintéticos com acabamento de verniz.



Embalagens: 18L | 1L

PREPARAÇÃO

AM SPRAY ECO DS	Adesivo desenvolvido para o mercado calçadista, preparação de cabedais, utilizado na colagem de peças e forrações como: espuma, tecido, couro, EVA, laminados sintéticos e laminados com acabamento de PU. Recomendado para laminados sintéticos com acabamento de poliuretano.
AMAZONAS ECO SPRAY	Adesivo desenvolvido para o mercado calçadista, na preparação de cabedais. Utilizado em colagem de peças e forrações, compostos por materiais como: espuma, tecido, couro, EVA, laminados sintéticos. **OBS: Adesivo não recomendado para laminados sintéticos com acabamento de poliuretano.**
AMAZONAS ECO SPRAY ULTRA	Adesivo desenvolvido para o mercado calçadista, na preparação de cabedais. Utilizado em colagem de peças e forrações, compostos por materiais como: espuma, tecido, couro, EVA, laminados sintéticos. **OBS: Adesivo não recomendado para laminados sintéticos com acabamento de poliuretano.**



Embalagens: 14kg

HALOGEM

AMAZONAS ECO HALOGEM LEVE	Produto formulado para tratar a superfícies de borrachas termoplásticas – TR. **OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**
AMAZONAS ECO HALOGEM PLUS	Produto formulado para tratar a superfícies de borrachas SBR. **OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**
PRIMER ECO HALOGENANTE PLUS	Produto formulado para tratar a superfícies de borrachas SBR sem lixar. **OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**



Embalagens: 1L

ADESIVOS MONTAGEM

AMAZONAS ECO BA PLUS/F	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano desenvolvido para colagem de solados de calçados em geral.
PRIMER ECO BA PLUS	Primer líquido aquoso a base de poliuretano desenvolvido para preparação de couro e ou couros graxos, antes de receber o adesivo de PU que pode ser tanto aquoso como base solvente.
AMAZONAS ECO PU	Primer líquido aquoso a base de poliuretano desenvolvido para preparação de couro e ou couros graxos, antes de receber o adesivo de PU que pode ser tanto aquoso como base solvente.
AMAZONAS ECO PU PLUS	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano desenvolvido para colagem de solados de calçados em geral.
AM 1123 RM SPRAY	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano desenvolvido para colagem de cintos, carteiras, aplicação spray.



Embalagens: 10kg



TRADICIONAL

LIMPADORES

AT 667	Produto de secagem rápida para limpeza de solados de PVC e TR. Além de remover sujeiras da superfície a ser colada, faz um ataque a essa superfície, que ajuda na colagem. Indicado para limpeza dos utensílios sujo com adesivo de PU.
AM 668	Produto formulado para limpeza de solados de borracha SBR, além de remover sujeiras da superfície a ser colada, faz um ataque a essa superfície, que ajuda na colagem. Indicado também para limpar os utensílios (pincel, máquina de rolo e equipamentos) usados em colagens.
AT 976	Produto desenvolvido para limpeza de entresolas de EVA injetado ou moldado para receber o Primer UV ou SUV.
AM 673S	Produto formulado para limpeza de telas de Silk Screen.
AM 651	Produto formulado para limpeza de cabedais, além de remover sujeiras da superfície a ser colada. Indicado também para limpar os utensílios (pincel, máquina de rolo e equipamentos) usados em colagens.



Embalagens: 1L | 5L | 18L | 200L

PREPARAÇÃO

FLEX SPRAY	No setor calçadista se destaca pelo excelente desempenho para colagens de elástico com couro em calçados de segurança. **Atenção: Para aplicação em laminado de PVC se trama, pode ocorrer migração de plastificante e provocar manchas no material após a colagem. OBS: Adesivo não recomendado para laminados de poliuretano.**
PREP SPRAY	Adesivo de alta pegajosidade com alto teor de sólidos, podendo ser aplicado em um só lado em colagem de substratos de alta porosidade tais como: espumas em geral, feltros, aglomerados, TNT, madeiras, concreto, carpetes, borrachas, entre outros. **Atenção: Para aplicação em laminado de PVC se trama, pode ocorrer migração de plastificante e provocar manchas no material após a colagem. OBS: Adesivo não recomendado para laminados de poliuretano.**
AM HE	Adesivo de alta pegajosidade com alto teor de sólidos, podendo ser aplicado em um só lado em colagem de substratos de alta porosidade tais como: espumas em geral, feltros, aglomerados, TNT, madeiras, concreto, carpetes, borrachas, entre outros. **Atenção: Para aplicação em laminado de PVC se trama, pode ocorrer migração de plastificante e provocar manchas no material após a colagem. OBS: Adesivo não recomendado para laminados de poliuretano.**
AM455	Adesivo de alta pegajosidade com alto teor de sólidos, podendo ser aplicado em um só lado em colagem de substratos de alta porosidade tais como: espumas em geral, feltros, aglomerados, TNT, madeiras, concreto, carpetes, borrachas, entre outros. **Atenção: Para aplicação em laminado de PVC se trama, pode ocorrer migração de plastificante e provocar manchas no material após a colagem. OBS: Adesivo não recomendado para laminados de poliuretano.**



Embalagens: 5L | 18L | 200L

HALOGEM

PRIME HALOGENANTE	Produto formulado para tratar as superfícies de borrachas SBR para serem coladas sem aspiração mecânica. **OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**
HALOGEM AMAZONAS	Produto formulado para tratar as superfícies de borrachas termoplásticas (TR) e SBR vulcanizada. **OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**
AM661	Produto formulado para tratar as superfícies de borrachas termoplásticas: TR e SBR vulcanizada. **ATENÇÃO: Para SBR vulcanizada, deve ser feito um teste prévio, existe borracha que devido a sua composição não se adéquam ao AM-662, ou seja, neste caso recomendamos testar o Halogem Amazonas, para obter uma inversão de polaridade mais efetiva. OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**
AM662	Produto formulado para tratar as superfícies de borrachas termoplásticas: TR e SBR vulcanizada. **ATENÇÃO: Para SBR vulcanizada, deve ser feito um teste prévio, existe borracha que devido a sua composição não se adéquam ao AM-662, ou seja, neste caso recomendamos testar o Halogem Amazonas, para obter uma inversão de polaridade mais efetiva. OBS: Halogenante bicomponente, vendido na forma de kit.**



Embalagens: 1L | 5L

ADESIVOS MONTAGEM

AM114SF	Adesivo formulado para colagem de borracha vulcanizada E TR halogenadas, PVC, PU, COURO e materiais sintéticos em geral. **OBS: Sendo necessário o aumentar a resistência térmica, inicial ou final, do filme de adesivo, recomenda-se o uso entre 1,5% até 3,0% de reticulante 501 AM ou reticulante 500 FE.**
AM114S	Adesivo formulado para colagem de borrachas vulcanizadas halogenadas, PVC, PU e TR. **OBS: Sendo necessário o aumentar a resistência térmica, inicial ou final, do filme de adesivo, recomenda-se o uso entre 1,5% até 3,0% de reticulante 501 AM ou reticulante 500 FE.**
PU PREPARADA	Adesivo formulado para colagem de borrachas vulcanizadas halogenadas, PVC, PU e TR. **OBS: Sendo necessário o aumentar a resistência térmica, inicial ou final, do filme de adesivo, recomenda-se o uso entre 1,5% até 3,0% de reticulante 501 AM ou reticulante 500 FE.**
AT924 PREMIUM	Adesivo indicado para colagem de borrachas vulcanizadas halogenadas, PVC,PR e TR.Este adesivo tem como principais características, secagem rápida e alto teor de sólidos, portanto tem ótimo desempenho em colagens de palmilhas internas, montagem de sandálias e principalmente materiais de grande absorção. **Obs.: Sem Tolueno.**



Embalagens: 750g | 14kg



ISOBLOCK

PREPARAÇÃO

AM-411 H SPRAY	Adesivo formulado para colagens de peças e forrações de calçados, bolsas, espuma de PU entre si, espuma de PU com tecido, espuma de PU com laminados sintéticos e principalmente laminados com acabamento de PU. Para aplicação dos dois lados, caso seja necessário aplicado de um lado só é recomendado testar previamente. **Atenção: Este adesivo pode ser utilizado para aplicação em laminado de PVC se trama.** **OBS: Adesivo recomendado para laminados de poliuretano.**
AM-230 BL	Adesivo de alta pegajosidade com alto teor de sólidos, podendo ser aplicado de um lado só, na preparação de cabedais tais como: couro, espumas de poliuretano em e tecidos. Principal característica, a solidez a luz, recomendado para colagens de substratos claros nos quais o amarelamento do filme de adesivo é indesejável. **OBS: Adesivo não recomendado para laminados de Poliuretano.**
ISOBLOCK 416 SPRAY **ISOBLOCK PREP. SPRAY**	Adesivo com alto teor de sólidos, tempo em aberto curto e alta resistência, utilizado na preparação de cabedais tais como: couro, espumas de poliuretano em geral, tecidos em gerais, necessita aplicação dos dois lados. Principal característica, a solidez a luz, ou seja, recomendado para colagens de substratos claros nos quais o amarelamento do filme de adesivo é indesejável. **OBS: Adesivo recomendado para laminados de Poliuretano.**



Embalagens: 14kg

MONTAGEM BS

AMAZONAS ISOBLOCK **AMAZONAS ISOBLOCK/F** **ISOBLOCK AT-926 PREMIUM** **ISOBLOCK AT-926/F**	Adesivo monocomponte desenvolvido para montagem de calçados e afins, traz como características secagem rápida, alto teor de sólido, alto pega após reativado, utilizado em materiais como: borrachas vulcanizadas halogenadas (lixadas ou sem lixar), PVC, PU, TR, couro, couro sintético e tecidos em geral. **ATENÇÃO:** Este adesivo é ideal para colagem de materiais claros (brancos) os quais tem problema de amarelamento devido exposição aos raios UV nas vitrines de lojas. Em caso de aplicação fora da área demarcada durante o processo de colagem da sola, o filme de cola seco não amarela, mesmo exposto a luz UV. **OBS: Sem Tolueno**
PRIMER ISOBLOCK PLUS AM	Primer monocomponte desenvolvido para ser utilizado em conjunto com adesivo de poliuretano para materiais como: laminados sintéticos em geral, materiais absorventes tais como lonas, couros fibrosos, tecidos. **ATENÇÃO:** Este Primer é ideal para processos com materiais claros (brancos) os quais tem problema de amarelamento devido exposição aos raios UV nas vitrines de lojas. Em caso de aplicação fora da área demarcada durante o processo de colagem da sola, o filme de cola seco não amarela, mesmo exposto a luz UV. **OBS: Sem Tolueno.**



Embalagens: 14kg

MONTAGEM BA

AMAZONAS ECO BA PLUS/F	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano utilizado em materiais como: borrachas vulcanizadas halogenadas (lixadas ou sem lixar), PVC, PU, TR, EVA, couro, couro sintético e tecidos em geral. **OBS: Adesivo Atóxico.**
AM-1123 RM **PRIMER BA FSC** **PRIMER BA PLUS**	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano desenvolvido para colagem de cintos de couro e laminado sintético, adesivo aplicado por Spray, de alta resistência. **OBS: Adesivo Atóxico.**
AM-1124 PREMIUM	Adesivo líquido aquoso a base de Poliuretano desenvolvido para colagem de anglo no mercado calçadista. **OBS: Adesivo Atóxico.**

ATENÇÃO: Todos estes Adesivos são ideais para colagem de materiais claros (brancos) os quais tem problema de amarelamento devido exposição aos raios UV nas vitrines de lojas. Em caso de aplicação fora da área demarcada durante o processo de colagem da sola, o filme de cola seco não amarela, mesmo exposto a luz UV.



Embalagens: 1kg | 10kg



TERMOPLÁSTICA

LIMPADORES

CLEANER LIMPADOR	Plastificante de base mineral utilizado para limpeza interna dos coleios. Para realizar a raspagem utilize espátulas de madeira ou outro material que não danifique o revestimento interno do coleiro. Não ultrapassar 160 °C no tanque.
CLEANER ANTIADERENTE	Produto utilizado nos bicos aplicadores para a limpeza e proteção das peças em coladeiras automáticas de fitas de bordas.
LIMPADOR M	Produto desenvolvido especificamente para a limpeza manual de peças de MDF e MDP após a colagem das fitas de bordas.
AM CLEANER PUR	Produto orgânico de fontes naturais utilizado para limpeza interna e externas de coleiros de HOT METL PUR.



Embalagens: 5L

POLIAMIDA

AM 743 / AM 742	Filamento termoplástico de poliamida com 88% de carbono biogênico formulado com especialidades indicado para montagem de base, lado e bico para calçados.
AM 745	Filamento termoplástico de poliamida com 88% de carbono biogênico formulado com especialidades indicado para montagem de base, lado e bico para calçados.
AM 727	Filamento termoplástico de poliamida com 88% de carbono biogênico formulado com especialidades indicado para impressão de couraças em calçados.
AM 736	Poliamida granulada com 88% de carbono biogênico indicado para debluar palmilhas e dobrarão de peças para calçados.



Embalagens: Caixa 24kg | Saco 25kg

HOTMELT

AM 794	Adesivo sensível à pressão elaborado com borrachas termoplásticas, indicado para a colagem de forros de calçados, proporcionando excelente aderência e durabilidade e conforto.
HMCF	Adesivo termoplástico elaborado com polímeros especiais indicado para a produção de filmes e placas de contraforte para o mercado de calçados. Oferece excelente adesão e resistência, garantindo a qualidade e durabilidade dos produtos essenciais para o desempenho e conforto do calçado.
SAUBER WHITE	Adesivo sensível à pressão, elaborado com borrachas especiais, indicado para a preparação de peças de couro e materiais sintéticos na linha de costura do setor calçadista. Ideal para colar capas de couro em palmilhas de EVA e látex, lixas em PP e laminados sintéticos.



Embalagens: Caixa 24kg | Saco 25kg

FILAMENTO

BIO FILAMENTO	Filamento para impressão 3D, fabricado com matérias primas especiais, contendo 88% de carbono biogênico. Ideal para a criação de objetos tridimensionais em impressoras 3D, oferece excelente estabilidade térmica e resistência ao desgaste após a impressão. Para garantir o melhor desempenho, armazene o filamento em sacos plásticos com fecho zip para evitar a absorção de umidade, que pode causar falhas no processo de impressão.



Embalagens: Caixa 24kg

AMAZONAS

www.amazonas.com.br

@grupoamazonas